

## エコアコールウッド規格品 品質性能確認書

九州木材工業 株式会社

〒833-0041 福岡県筑後市和泉 309-1

TEL 0942-53-2174 FAX 0942-52-5158

### < 標準的製品基準 >

1. 割れに関しては連続した長さ30cm程度
2. 曲りに関してはM（メートル）あたり5mm程度
3. 傷・入皮に関しては顕著でないこと
4. 腐れに関しては無いこと（表面）
5. 虫に関しては無いこと（表面）
6. 寸法に関して（当社社内規程）
  - ・幅：±2mm程度  
（但し 38×130、38×180、38×220 は±3mm程度）
  - ・厚み：±2mm程度
  - ・長さ：寸切れがないこと（0～30mm）
7. 節に関しては構造用製材2級の基準に従う
8. キズ、汚れに関しては顕著でないこと
9. 黒芯に関しては表面積の50%程度
10. その他 [ ]

以上の通り、エコアコールウッド規格品の製品基準を確認したことを認めます。

お客様名 \_\_\_\_\_ (印)

### 社内処理欄（確認印）

品質性能責任者

部長(GL)	課長(TL)	課長	担当者

# エコアコールウッド 規格品一覧

## エコアコールウッド 杉

長さ	厚さ	幅
4m材	18	× 90
	18	× 130
	38	× 90
	38	× 130
	38	× 180
	38	× 220
	90	× 90
	105	× 105
3m材	18	× 90
	18	× 130
	30	× 120
	38	× 45
	38	× 60
	38	× 90
	38	× 130
	38	× 180
	45	× 45
	60	× 60
	90	× 90
	105	× 105
2m材	18	× 90
	18	× 130
	30	× 120
	38	× 45
	38	× 90
	38	× 130
	60	× 60
	90	× 90
500mm材	90	× 90
600mm材	90	× 90

※エコアコールウッド規格品は  
特一等材を使用しております。  
(一方上小節材除く)

### 《 使用例 》

外壁・フェンス・軒天等	18×90、18×130、本実加工18×84、18×124
床板等	38×90、38×130、38×220
格子等	38×45、38×60、45×45、60×60
柱・束・大引き等	90×90、105×105、120×120

## エコアコールウッド 杉 その他

### 本実加工

長さ	厚さ	働き幅
3m材	18	× 84
	18	× 124
2m材	18	× 84
	18	× 124

### ラフ板 (プレーナーなし)

長さ	厚さ	幅
4m材	23	× 100
	23	× 138
3m材	23	× 100
	23	× 138
2m材	23	× 100
	23	× 138

### 一方上小節材

長さ	厚さ	幅
3m材	30	× 120

## エコアコールウッド 桧

長さ	厚さ	幅
4m材	18	× 90
	18	× 130
	38	× 90
	38	× 130
	90	× 90
	105	× 105
3m材	18	× 90
	18	× 130
	38	× 60
	38	× 90
	38	× 130
	45	× 45
	90	× 90
2m材	105	× 105
	18	× 130
	38	× 130
	90	× 90