

新商品



おび 餿肥デッキ

日南市 堀川夢ひろば
(施工後 17 年経過した現在の状態)

～ 餿肥杉の特徴～




餿肥地方で約 400 年前から植林されてきた餿肥杉は、その特徴を生かし、昔から木造船の材料(弁甲材)として利用されてきました。

- ◆油分が多く含まれている為湿気に強く腐れにくい
- ◆軽くて柔らかいから加工、施工も容易
- ◆白太に比べ害虫(シロアリ等)に強いので耐久性が高い
- ◆ささくれが起きにくく、クッション効果がある
- ◆熱伝導率が低いので夏場も熱くなりすぎない

～ 乾燥へのこだわり～

床板で使用する 38 × 90、38 × 140 は餿肥杉の特徴である樹脂が
できるだけ抜けないよう天然乾燥にしています
大引で使用する 90 × 90 は曲がり、反りがおきないように人工乾燥にしています

◆ 餿肥デッキラインアップ ～ 餿肥杉の赤身だけを使用したデッキ～

デッキグレード(節有り)S4S・E4E			38 × 90	38 × 140	90 × 90
長さ	厚み・幅	乾燥方法			
4,000	38 × 90	天然乾燥			
	38 × 140				
3,000	90 × 90	人工乾燥			

※赤みを使用している為、芯が入ります

お手入れ
簡単♪

屋外のウッドデッキ・無塗装でご使用の場合は、水を使ってデッキブラシ等でお掃除していただくだけで、足ざわりは滑らかになり、腐りの原因となる腐朽菌が落とされ、長持ちします。
屋内であれば、通常のお掃除と、汚れのある部分は硬く絞った布で拭いていただくだけです。定期的なワックスがけ等のメンテナンスは必要ありません。

<品質に関して>

天然木の性質上、多少の曲がりや反り、色むらなど樹種により個別差があります

北九州ウッド(株)

〒803-0801 北九州市小倉北区西港町 64 番地
TEL.093-592-6111 FAX.093-592-6122

